

Pflegeanleitung für cosiflor-Faltstores

Bedingt durch die verschiedenen cosiflor-Stoffe in unserer Kollektion gibt es es unterschiedliche Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl ihrer cosiflor-Stoffe die empfohlene Reinigungsmethode und gehen Sie entsprechend der Anleitungen vor:

In der Materialeigenschaftsliste finden Sie die Waschinweise zu den einzelnen Stoffen:

Waschbar bis 30°

Diese Stoffe (zusammen mit den Schienen) auseinanderfalten und in einem maximal 30 Grad warmen Wasserbad mit einer Feinwaschmittellauge schwenken. Danach gut in klarem Wasser ausspülen, Anlage zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr aus der Anlage heraustropft. Danach die Anlage feucht und im geschlossenen Zustand wieder montieren. Die Cosiflor-Anlage mehrmals während des Trockenvorganges öffnen und schließen, damit die Falten nicht verkleben. Den Stoff auf gar keinen Fall bügeln.

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in das Wasser gelangen.

Die Spannschuhe bei VS Anlagen bitte nicht aus den Schnüren lösen.

Feucht abwischbar:

Metallisierte, beschichtete Stoffe und Abdunklungsstoffe können mit einem gut ausgewringenen feuchten Tuch leicht abgewischt werden. Bitte nicht reiben! Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das mit lauwarmen Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

Wir empfehlen, die Behandlung zuvor an einer kleinen Stelle auszuprobieren, um evtl. Farbveränderungen oder die Ablösung der Beschichtung zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise:

Bitte beachten Sie beim Reinigen der Scheiben und Fensterrahmen, dass keine scharfen und alkalischen Reinigungsmittel auf den Stoff geraten dürfen.

Beim Befestigen der Anlagen ist auf ausreichend Montageabstand (siehe Montageanleitung) sowie auf die nötige Be- und Entlüftung des Raumes zu achten, damit kein Kondens- oder Schwitzwasser mit der Anlage in Berührung kommt.

Für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremete entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Wir empfehlen ein tägliches Bedienen der Anlagen.

Cosiflor-Faltstores und Elektroanlagen sind nicht für den Außenbereich, Schwimmbäder oder in offenen, teilverglasten Überdachungen geeignet und dürfen nur für den beheizten Innenbereich verwendet werden. Hierfür ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Gewährleistungsansprüche sind von einer Chemischen- bzw. Ultraschallreinigung ausgeschlossen.